

Produktinformationen
 Hersteller-Artikel-Nr S1T09A
 Hersteller Hewlett Packard Enterprise



HPE Networking Instant On AP21 (RW) - Accesspoint

Produktinformationen	
Hersteller	Hewlett Packard Enterprise
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HPE Networking Instant On AP21 (RW) - Accesspoint - Wi-Fi 6
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Wand- / Deckenmontage - innen
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Zubehör im Lieferumfang	Clip für Decken-/Wandmontage
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Preistyp	BTO
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 14.5 cm x 5.1 cm
Gewicht	255 g
Allgemein	
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Innen
Breite	14.5 cm
Tiefe	14.5 cm
Höhe	5.1 cm
Gewicht	255 g
Netzwerk	
Formfaktor	Wand- / Deckenmontage
Anschlusstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Spread-Spectrum-Methode	OFDMA
Netzwerk/Transportprotokoll	PPPoE
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Statusanzeiger	Status, Wireless
Leistungsmerkmale	Statischer IP-Modus, Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, Low Density Parity Check (LDPC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), MU-MIMO-Technologie, 2x2 MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Target Wait Time (TWT), PoE Class 4, Transmit Beamforming, PoE Class 3, BSS Coloring
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6

Produktinformationen
Hersteller-Artikel-Nr S1T09A
Hersteller Hewlett Packard Enterprise



HPE Networking Instant On AP21 (RW) - Accesspoint

Antenne	
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
Richtwirkung	Ungerichtet
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (Uplink) - RJ-45
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Clip für Decken-/Wandmontage
MTBF	106 Jahre
Preistyp	BTO
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C