

Produktinformationen  
 Hersteller-Artikel-Nr S0J33A  
 Hersteller Hewlett Packard Enterprise



## HPE Networking Instant On AP22D (EU) - Accesspoint



Produktinformationen	
Hersteller	Hewlett Packard Enterprise
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HPE Networking Instant On AP22D (EU) - Accesspoint - Wi-Fi 6
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Desktop / wall mountable - innen
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Aggregat-Switching-Kapazität: 900 Mbit/s Aggregate Wireless Throughput: 1,7 Gbit/s
Zubehör im Lieferumfang	Tischmontiertes Set, Montagekit für Wandverteilerbox
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Preistyp	BTO
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.6 cm x 4.7 cm x 15 cm
Gewicht	360 g
Allgemein	
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Innen
Breite	8.6 cm
Tiefe	4.7 cm
Höhe	15 cm
Gewicht	360 g
Netzwerk	
Formfaktor	Desktop / wall mountable
Anschlusstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	1.7 Gbps
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Spread-Spectrum-Methode	OFDMA
Netzwerk/Transportprotokoll	PPPoE
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Aggregat-Switching-Kapazität: 900 Mbit/s Aggregate Wireless Throughput: 1,7 Gbit/s
Statusanzeiger	Status, Wireless
Leistungsmerkmale	Statischer IP-Modus, Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, Low Density Parity Check (LDPC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), MU-

Produktinformationen  
Hersteller-Artikel-Nr S0J33A  
Hersteller Hewlett Packard Enterprise



## HPE Networking Instant On AP22D (EU) - Accesspoint

<b>Netzwerk</b>	
	MIMO-Technologie, 2x2 MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Target Wait Time (TWT), PoE Class 4, PoE Class 6, Transmit Beamforming, BSS Coloring
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
<b>Antenne</b>	
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
Richtwirkung	Ungerichtet
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x 2.5GBase-T (Uplink, PoE) - RJ-45 4 x 1000Base-T (Downlink) - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Tischmontiertes Set, Montagekit für Wandverteilerbox
MTBF	88 Jahre
Preistyp	BTO
<b>Stromversorgung</b>	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C